

Extractor Industrial Centrifugo SBM215-4P



Entrada: 330 mm.
Salida: 260 mm. x 360 mm.
Caudal: 100 m³ x minuto.
Presión: 165 mm. col. agua.
Motor: Monofásico SKF.
Potencia: 3 hp, 2800 rpm.

Código de producto: SBM215-4P

Ventilador para espacios reducidos, tipo centrifugo, código SBM215-4P, fabricado con chapa 18 (1,2 mm), equipado con motor monofásico de 1/2 hp a 1400 rpm, marca ATENAS o Czerweny (protección IP55), rodamientos blindados SKF y carcasa cerrada. El ventilador para espacio reducido está pintado con pintura poliéster, electrostática en polvo, polimerizada en horno a 200 °C, sobre chapa desengrasada y fosfatizada. La turbina es de hierro con álabes curvados hacia atrás. Garantía 2 años.

Boca de entrada redonda de 215 mm.

Boca de salida rectangular de 160 mm. x 235 mm.

Q = Caudal boca libre (16) m³ x minuto.

Q = Caudal a máxima presión (5) m³ x minuto.

PS = Presión máxima (17) mm columna de agua.

Dimensiones

Alto (mm.)	Ancho (mm.)	Profundidad (mm.)	Peso (kg.)
00	00	00	00

Medidas sujetas a variación sin previo aviso