

Extractor Industrial Centrifugo SBT270-2P



Entrada: 270 mm.
Salida: 200 mm. x 295 mm.
Caudal: 49 m³ x minuto.
Presión: 90 mm. col. agua.
Motor: Trifásico SKF.
Potencia: 3/4 hp, 2800 rpm.

Código de producto: SBT270-2P

Extractor de aire exterior centrifugo, modelo SBT270-2P, equipado con motor trifásico de 3/4 hp a 2800 rpm, de marca ATENAS o Czerweny (protección IP55), rodamientos blindados SKF y carcasa cerrada, fabricado con chapa 18 (1,2 mm). El extractor de aire exterior está pintado con pintura poliéster, electrostática en polvo, polimerizada en horno a 200° C, color negro, sobre chapa acero SAE1010 soldada. Turbina de hierro con álabes curvados hacia atrás, con perfil aerodinámico (autolimitantes de potencia) de simple entrada, balanceados estática y dinámicamente. Garantía 2 años.

Boca de entrada redonda de 270 mm.
Boca de salida rectangular de 200 mm. x 295 mm.

Q = Caudal boca libre (49) m³ x minuto.
Q = Caudal a máxima presión (20) m³ x minuto.
PS = Presión máxima (90) mm columna de agua.

Dimensiones

Alto (mm.)	Ancho (mm.)	Profundidad (mm.)	Peso (kg.)
00	00	00	00

Medidas sujetas a variación sin previo aviso