

Extractor Industrial Centrifugo SBT420-6P



Entrada: 420 mm.
Salida: 325 mm. x 455 mm.
Caudal: 52 m³ x minuto.
Presión: 16 mm. col. agua.
Motor: Trifásico SKF.
Potencia: 3/4 hp, 900 rpm.

Código de producto: SBT420-6P

Extractor centrifugo para uso gastronómico equipado con motor trifásico de 3/4 hp a 900 rpm (bajo nivel sonoro), de marca ATENAS o Czerweny (protección IP55), rodamientos blindados SKF y carcasa cerrada, fabricado con chapa 16 (1,63 mm). El extractor centrifugo para uso gastronómico está pintado con pintura poliéster, electrostática en polvo, polimerizada en horno a 200° C, color negro, sobre chapa acero SAE1010 soldada. Turbina de hierro con álabes curvados hacia atrás, con perfil aerodinámico (autolimitantes de potencia) de simple entrada, balanceados estática y dinámicamente. Garantía 2 años.

Boca de entrada redonda de 420 mm.

Boca de salida rectangular de 325 mm. x 455 mm.

Q = Caudal boca libre (52) m³ x minuto.

Q = Caudal a máxima presión (33) m³ x minuto.

PS = Presión máxima (16) mm columna de agua.

Dimensiones

Alto (mm.)	Ancho (mm.)	Profundidad (mm.)	Peso (kg.)
716	709	638	00

Medidas sujetas a variación sin previo aviso