

Extractor Industrial Centrifugo SBT520-4P



Entrada: 520 mm.
Salida: 390 mm. x 570 mm.
Caudal: 170 m³ x minuto.
Presión: 60 mm. col. agua.
Motor: Trifásico SKF.
Potencia: 3 hp, 1400 rpm.

Código de producto: SBT520-4P

Extractor centrifugo para parrillero, modelo SBT520-4P, equipado con motor trifásico de 3 hp a 1400 rpm, de marca ATENAS o Czerweny (protección IP55), rodamientos blindados SKF y carcasa cerrada, fabricado con chapa 16 (1,63 mm). El caracol de extractor centrifugo para parrillero es pintado con pintura poliéster, electrostática en polvo, polimerizada en horno a 200 °C, color negro, sobre chapa acero SAE1010 soldada. Turbina de hierro con álabes curvados hacia atrás, con perfil aerodinámico (autolimitantes de potencia) de simple entrada, balanceados estática y dinámicamente. Garantía 2 años.

Boca de entrada redonda de 520 mm.

Boca de salida rectangular de 390 mm. x 570 mm.

Q = Caudal boca libre (170) m³ x minuto.

Q = Caudal a máxima presión (98) m³ x minuto.

PS = Presión máxima (60) mm columna de agua.

Dimensiones

Alto (mm.)	Ancho (mm.)	Profundidad (mm.)	Peso (kg.)
905	825	815	00

Medidas sujetas a variación sin previo aviso