

## Extractor Helicoidal HM140




Diámetro de Aro: 42 cm.  
 Diámetro de Pala: 40 cm.  
 Aspas: 3 (aluminio).  
 Extrae: 60 m<sup>3</sup> x minuto.  
 Motor: Monofásico SKF.  
 Potencia: 1/2 hp, 1400 rpm.  
 Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: HM140

**Extractor Helicoidal de pared de 40 cm.** de diámetro, código HM140, fabricado con pala de aluminio remachada de 3 (tres) aspas y centro de aluminio fundido, los extractores de pared llevan aro de chapa (espesor 1,25 mm.) de 42 cm. de diámetro pintado en color azul, están equipados con motor normalizado marca ATENAS o Czerweny (protección IP55) de 1/2 HP, 1400 RPM, monofásico, con rodamientos SKF, extraen 60 m<sup>3</sup> x minuto. Garantía 2 años.

Para que los extractores de pared sean reversibles se debe instalarle una llave inversora exterior LLIEEX-M en donde se podrá utilizar como extractor e inyector. Es opcional en la parte trasera anexarle, la persiana móvil PM40 o la persiana fija PF40 de 42 cm. para la protección de lluvias.

Dentro de la línea de extractores de pared monofásicos de 40 cm. también fabricamos con motor trifásico ver en extractor de aire trifasico HT 140.

## Dimensiones de embalaje

Alto (cm.)	Ancho (cm.)	Profundidad (cm.)	Peso (kg.)
31,00	48,00	44,00	11

Medidas sujetas a variación sin previo aviso