

Extractor Helicoidal HM940




Diámetro de Aro: 42 cm.
 Diámetro de Pala: 40 cm.
 Aspas: 3 (aluminio).
 Extrae: 40 m³ x minuto.
 Motor: Monofásico SKF.
 Potencia: 1/3 hp, 900 rpm.
 Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: HM940

Extractor de pared de 40 cm. de diámetro, código HM940, pala de aluminio remachada de 3 (tres) aspas y centro de aluminio fundido, el extractor de pared lleva aro de chapa (espesor 1,25 mm.) de 42 cm. de diámetro pintado en color azul, equipado con motor normalizado marca ATENAS o Czerweny (protección IP55) de 1/3 HP, 900 RPM (bajo nivel sonoro), monofásico, con rodamientos SKF, extraen 40 m³ x minuto. Garantía 2 años.

Para que los extractores de pared sean reversibles se debe instalarle una llave inversora exterior LLIEX-M en donde se podrá utilizar como extractor e inyector. Es opcional en la parte trasera anexarle la persiana móvil PM40 o la persiana fija PF40 de 42 cm. para la protección de lluvias.

Dentro de la línea de extractor de pared monofásico de 40 cm. a 900 rpm, también es fabricado con motor trifásico ver en extractor helicoidal silencioso HT940.

Dimensiones de embalaje

Alto (cm.)	Ancho (cm.)	Profundidad (cm.)	Peso (kg.)
47,00	31,00	44,00	11

Medidas sujetas a variación sin previo aviso