ATENAS

Soplador e Inyector de Aire APM_3-4

GARANTÍA 2 AÑOS

Entrada: 152 mm.
Salida: 100 mm.
Caudal: 10 m3 x minuto.
Presión: 75 mm. col. agua.
Motor: Monofásico.
Potencia: 3/4 hp, 2800 rpm.
Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: APM_3-4

Inyectores de aire monofásicos, código APM-3/4, (también denominados sopladores) están equipados con motor normalizado Czerweny de 3/4 hp, 2800 rpm, (protección IP55). Los inyectores de aire son fabricados en chapa de acero SAE1010 soldada y con aspas radiales abiertas (pala recta), llevan manija de traslado y están pintados con pintura epoxi poliéster (termocurado).
Ideal para ser instalado en peloteros inflables, aspiración de polvo y virutas, aplicaciones generales de ventilación de conducto, etc. Garantía 2 años.

Boca de entrada redonda de 152 mm.
Boca de salida redonda de 100 mm.
Q = caudal (13 10 8) m3 x minuto.
PS = presión (50 75 100) mm. columna de agua.
Boca de entrada redonda de 152 mm.
Boca de salida redonda de 152 mm.
Q = caudal (17 16 11) m3 x minuto.
PS = presión (75 100 150) mm. columna de agua.

Dimensiones de embalaje

Alto (cm.)	Ancho (cm.)	Profundidad (cm.)	Peso (kg.)
46,00	42,00	38,00	18

Medidas sujetas a variación sin previo aviso

Avda. San José de Calasanz 9270
Tel: 0810-888-7024
www.atenasventilacion.com.ar