

Soplador e Inyector de Aire APT-3-4



Entrada: 152 mm.
 Salida: 100 mm.
 Caudal: 10 m³ x minuto.
 Presión: 75 mm. col. agua.
 Motor: Trifásico SKF.
 Potencia: 3/4 hp, 2800 rpm.
 Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: APT-3-4

Soplador de aire, código APT-3/4, (también denominados sopladores) están equipados con motor normalizado Czerweny de 3/4 hp, 2800 rpm, trifásico (protección IP55) con rodamientos SKF. Los inyectores de aire son fabricados en chapa de acero SAE1010 soldada y con aspas radiales abiertas (pala recta), llevan manija de traslado y están pintados con pintura epoxi poliéster (termocurado).

Ideal para ser instalado en peloteros inflables, aspiración de polvo y virutas, aplicaciones generales de ventilación de conducto, etc. Garantía 2 años.

Boca de entrada redonda de 152 mm.

Boca de salida redonda de 100 mm.

Q = caudal (13 10 8) m³ x minuto.

PS = presión (50 75 100) mm. columna de agua.

Dimensiones de embalaje

Alto (cm.)	Ancho (cm.)	Profundidad (cm.)	Peso (kg.)
46,00	42,00	38,00	18

Medidas sujetas a variación sin previo aviso