

Extractor Helicoidal HM135




Diámetro de Aro: 37 cm.
 Diámetro de Pala: 35 cm.
 Aspas: 3 (aluminio).
 Extrae: 45 m³ x minuto.
 Motor: Monofásico SKF.
 Potencia: 1/4 hp, 1400 rpm.
 Consumo: 1,2 A.
 Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: HM135

Extractor de Aire Helicoidal Reversible reforzado de 35 cm. de diámetro, código HM135, fabricado con pala de aluminio remachada de 3 (tres) aspas y centro de aluminio fundido, el extractor de aire reversible lleva aro de chapa (espesor 1,25 mm.) de 37 cm. de diámetro pintado en color azul, está equipado con motor monofásico normalizado de marca ATENAS o Czerweny (protección IP55) de 1/4 HP, 1400 RPM, consumo 1,2 amper, con rodamientos SKF y carcasa cerrada, extrae 45 m³ x minuto. Garantía 2 años.

Para que el extractor de aire sea reversible se debe colocarle una llave inversora exterior LLIEX-M lo cual permitirá utilizarlo como extractor e inyector.

Es opcional en la parte trasera anexarle la persiana móvil PM35 o la persiana fija PF35 de 37 cm. para la protección de lluvias.

Dentro de la línea de extractor de aire reversible monofásico de 35 cm. también es fabricado con motor trifásico ver en extractor industrial helicoidal reversible HT135.

Dimensiones de embalaje

Alto (cm.)	Ancho (cm.)	Profundidad (cm.)	Peso (kg.)
31,00	48,00	44,00	9,90

Medidas sujetas a variación sin previo aviso